



MODELO	VISION	LARGO
ver nota 2	V	L
11 TW	95	135
12 TW	120	160
13 TW	145	185
14 TW	170	210
15 TW	200	240
16 TW	230	270
17 TW	260	300
18 TW	300	340
19 TW	320	360
110 TW	350	390
24 TW	380	420
25 TW	440	480
26 TW	500	540
27 TW	560	600
28 TW	640	680
29 TW	680	720
210 TW	740	780
34 TW	590	630
36 TW	770	810
37 TW	860	900
38 TW	980	1020
39 TW	1040	1080
310 TW	1130	1170
44 TW	800	840
45 TW	920	960
47 TW	1160	1200
48 TW	1320	1360
49 TW	1400	1440
410 TW	1520	1560
57 TW	1460	1500
58 TW	1660	1700
59 TW	1760	1800
510 TW	1910	1950
68 TW	2000	2040
69 TW	2120	2160
610 TW	2300	2340
78 TW	2340	2380
79 TW	2480	2520
710 TW	2690	2730
88 TW	2680	2720
89 TW	2840	2880
810 TW	3080	3120

OBSERVACIONES

- Los indicadores TW se fabrican especialmente para cuando es necesario soldarlos al recipiente porque el proceso requiere que sean parte integral del mismo.
- El código debe interpretarse de la siguiente manera: el primer número indica la cantidad de módulos, el segundo número indica el tamaño del cristal y TW indica que es un indicador para soldar al recipiente.
- El cuerpo de estos indicadores de nivel se realiza en acero de bajo contenido de carbono para así facilitar la soldadura.
- Se entregan con cristal Reflex (estriados) o Transparentes (lisos) según las necesidades del usuario.
- Los niveles 11TW y 12TW solo se entregan con cristal estriado.
- Para la elección del cristal, ver página de datos de cristales para indicadores de nivel.
- A pedido se realizan en acero inoxidable.